

Considere as tabelas abaixo em uma database.

Tabela Curso

Codigo	Nome	Duracao
48	Análise e Desenvolvimento de Sistemas	2880
51	Logística	2880
67	Polímeros	2880
73	Comércio Exterior	2600
94	Gestão Empresarial	2600

Tabela Disciplinas

Codigo	Nome	Carga_Horaria
ALG001	Algoritmos	80
ADM001	Administração	80
LHW010	Laboratório de Hardware	40
LPO001	Pesquisa Operacional	80
FIS003	Física I	80
FIS007	Físico Química	80
CMX001	Comércio Exterior	80
MKT002	Fundamentos de Marketing	80
INF001	Informática	40
ASI001	Sistemas de Informação	80

Tabela Disciplina_Curso

Codigo_Disciplina	Codigo_Curso
ALG001	48
ADM001	48
ADM001	51
ADM001	73
ADM001	94
LHW010	48
LPO001	51
FIS003	67
FIS007	67
CMX001	51
CMX001	73
MKT002	51
MKT002	94
INF001	51
INF001	73
ASI001	48
ASI001	94

Criar uma UDF (Function) cuja entrada é o código do curso e, com um cursor, monte uma tabela de saída com as informações do curso que é parâmetro de entrada.

(Código_Disciplina | Nome_Disciplina | Carga_Horaria_Disciplina | Nome_Curso)